

Quadralite Up! X 700 Kit

Jest to najbardziej rozbudowany zestaw w naszej serii Up! X Kit. Znajdują się w nim dwie lampy Quadralite Up! X 200 oraz jedna lampa Quadralite Up! X 300, trzy statywy oświetleniowe, biała parasolka transparentna, softbox, czasza oraz wrota z gridem i filtrami barwnymi. Tak skompletowany zestaw pozwala na wiele możliwości ustawień oświetlenia i jednocześnie jest idealnym wprowadzeniem do fotografii studyjnej. Większa ilość lamp oraz dodatkowe modyfikatory pozwolą urozmaicić zdjęcia podczas sesji.

Lampy Up! X 200 i Up! X 300, są niezwykle kompaktowe i lekkie. Dedykowane szczególnie dla amatorów, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę w fotografii studyjnej. Sprawdzą się również, jako uzupełnienie sprzętu studyjnego u profesjonalistów. Dzięki wyposażeniu lamp w odbiorniki systemu Navigator X, można je w prosty i bezprzewodowy sposób wyzwać oraz zmieniać moc błysku. Wbudowane mocowanie typu Bowens pozwala na poszerzenie swojego studia o dodatkowe modyfikatory światła tj. Softboxy czy Beauty Dish'e.

Sprzedawany zestaw zawiera:

- 2x lampa Quadralite Up! X 200,
- 1x lampa Quadralite Up! X 300,
- 3x statyw oświetleniowy o wys. 200 cm,
- 1x biała parasolka transparentna: $\varnothing$ 81 cm,
- 1x softbox 60x60 cm,
- 1x wrota z plastrem miodu i filtrami barwnymi,
- 1x czasza: $\varnothing$ 18 cm,
- 1x czasza: $\varnothing$ 15 cm,
- 3x kabel sync,
- 3x przewody zasilające,
- 3x halogeny pilotujące,
- 6x zapasowe bezpieczniki,
- instrukcja obsługi.



5901698718749

EAN: 5901698718749

Gwarancja: 2 Lata

Specyfikacja:	Up! X 200	Up! X 300
Typ produktu:	Studyjna lampa błyskowa	
Parametry błysku:		
Energia błysku:	200 Ws (J)	300 Ws (J)
Liczba przewodnia GN*:	53 m	58 m
Temperatura barwowa błysku:	5600K ± 300K	
Czas trwania błysku (t=0.5):	1/700s @ 1/32 ~ 1/1600s @ 1/1	
Zakres regulacji energii błysku:	1/32 (6 Ws) ~ 1/1 (200Ws)	1/32 (9 Ws) ~ 1/1 (300Ws)
Czas ładowania błysku:	0.3 s – 1.2 s	
Tryb błysku:	Manualny (M)	
Światło modelujące:		
Typ:	Halogen	
Moc maksymalna:	150 W (E27)	
Temperatura barwowa:	ok. 3300 K	
Tryb pracy:	manualny/proporcjonalny/OFF	
Sterowanie bezprzewodowe:		
Navigator X:	Tak (wbudowany odbiornik)	
Tryb pracy zdalnej:	Slave/OFF	
Kanały:	32	
Grupy:	16	
Zasilanie:		
Źródło zasilania:	AC 220V - 240 V ~ 50Hz	
Inne:		
Gniazdo synchronizacji:	Tak (3,5mm Jack)	
Fotocela:	Tak	
Chłodzenie	Pasywne	
Sygnal gotowości	Dźwiękowy i wizualny	
Ekran	Monochromatyczna matryca LCD o wysokim kontraście	
Zakres temperatury pracy	Od +10°C do +40°C	
Wymiary (śr. x wys. x dł)**:	115mm x 186mm x 280mm	
Waga:	1.35 kg	1.4 kg

* dla ISO 100, czaszy 18 cm

** wymiary z osłoną i uchwytem